

# Eindtermen certificaat D5

---

*Service werkzaamheden Hoofdnet*



## Globale omschrijving van de werkzaamheden

Lokaliseren en verhelpen van storingen en prestatieproblemen in het hoofdnet aan de hand van klantklachten en meldingen uit de monitoring systemen. In beheer nemen van alle in bedrijf te nemen installaties.

### Eindtermentabel

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
1.		Basistheorie							
1.1		Elektrische eenheden							
1.1.1	T	De kandidaat kan de eenheid Decibel (dB) uitleggen.				X	X	19-3-2018	
1.1.2	T	De kandidaat kan de eenheden dBmV en dBμV en de relatie tussen deze twee verklaren.				X	X	19-3-2018	
1.1.3	T	De kandidaat kan de eenheid dBm (ook dBmW) uitleggen.				X	X	27-4-2018	
1.1.4	T	De kandidaat kan de eenheden voor elektrische spanning en stroom benoemen.				X	X	27-4-2018	
1.1.5	T	De kandidaat kan uitleggen wat elektrische spanning, stroom en weerstand inhoudt.					X	24-8-2018	
1.1.6	T	De kandidaat kan elektrisch vermogen berekenen en uitleggen wat dit inhoudt.					X	24-8-2018	
1.1.7	T	De kandidaat kan de begrippen reëel vermogen, blind vermogen en $\cos \varphi$ uitleggen.					X	24-8-2018	
1.1.8	T	De kandidaat kan uitleggen wat onder impedantie wordt verstaan.					X	24-8-2018	
1.2		Algemene kennis glasvezel							
1.2.1	T	De kandidaat kan het principe van lichtgeleiding in een glasvezel toelichten		X	X	X	X	11-4-2018	
1.2.2	T	De kandidaat kan de opbouw van een glasvezel toelichten.		X	X	X	X	11-4-2018	
1.2.3	T	De kandidaat kan de verschillende vezeltypes (multi-mode en single-mode) toelichten.		X	X	X	X	11-4-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
1.2.4	T	De kandidaat kan aan de hand van de afbeelding van de connector of de fysieke connector beschrijven met welk type optische connector (E2000, SC en LC) hij te maken heeft.		X	X	X	X	11-4-2018	
1.2.5	T	De kandidaat kan het verschil tussen een PC en een APC connector toelichten.		X	X	X	X	11-4-2018	
1.2.6	T	De kandidaat kan de begrippen demping, reflectie en macro- en microbending toelichten		X	X	X	X	11-4-2018	
1.2.7	T	De kandidaat kan de begrippen refractie, dispersie, verstrooiing, absorptie toelichten.			X	X	X	11-4-2018	
1.2.8	T	De kandidaat kan de begrippen CWDM en DWDM toelichten.				X	X	2-8-2018	
1.2.9	T	De kandidaat kan de begrippen multiplexen/demultiplexen, splitters en couplers in optische verbindingen toelichten.				X	X	2-8-2018	
1.3		Netwerkberekeningen							
1.3.1	T	De kandidaat kan met behulp van de technische gegevens van componenten niveauberekeningen uitvoeren in een coax-netwerk. Zowel upstream als downstream.					X	4-5-2018	
1.3.4	T	De kandidaat kan met behulp van de technische gegevens van componenten niveauberekeningen en powerbudgetberekeningen uitvoeren in een optisch netwerk.			X	X	X	11-4-2018	
1.4		Modulatie en encoding							
1.4.1	T	De kandidaat kan de basis modulatievormen amplitude-, frequentie- en fasemodulatie (AM, FM en PM) toelichten.					X	4-5-2018	
1.4.2	T	De kandidaat kan de opbouw van een PAL signaal toelichten en de belangrijkste onderdelen met hun grootheden hier in benoemen.	Bandbreedte, Video, eerste en tweede geluidsdraaggolf en kleurendraaggolf. Frequenties en relatieve niveaus.				X	4-5-2018	
1.4.3	T	De kandidaat kan het verschil tussen PAL B en PAL G toelichten.					X	4-5-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
1.4.4	T	De kandidaat kan uitleggen hoe Qaudrature Phase Shift Keying (QPSK) modulatie tot stand komt.					X	4-5-2018	
1.4.5	T	De kandidaat kan uitleggen hoe Qaudrature Amplitude Modulation (QAM) modulatie tot stand komt.					X	4-5-2018	
1.4.6	T	De kandidaat kan de data-throughput van een QAM-kanaal berekenen.					X	4-5-2018	
1.4.7	T	De kandidaat kan het constellatiediagram (QPSK en QAM) toelichten.					X	4-5-2018	
1.4.8	T	De kandidaat kan Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) toelichten.					X	4-5-2018	
1.4.9	T	De kandidaat kan de voordelen van Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) benoemen.					X	4-5-2018	
1.5		Signaalkwaliteit							
1.5.1	T	De kandidaat kan uitleggen hoe intermodulatie ontstaat.					X	4-5-2018	
1.5.2	T	De kandidaat kan uitleggen wat tweede en derde orde intermodulatie inhoudt.					X	4-5-2018	
1.5.3	T	De kandidaat kan uitleggen wat het effect van niveauperanderingen is op de intermodulatie.					X	4-5-2018	
1.5.4	T	De kandidaat kan uitleggen wat ruis is en hoe het ontstaat.					X	4-5-2018	
1.5.5	T	De kandidaat kan uitleggen hoe Signaal Ruis Afstand (SRA, ook wel Signal to Noise Ratio of SNR) wordt bepaald.					X	4-5-2018	
1.5.6	T	De kandidaat kan uitleggen hoe Draaggolf Ruis Afstand (DRA, ook wel Carrier to Noise Ratio of CNR) wordt bepaald.					X	4-5-2018	
1.5.7	T	De kandidaat kan uitleggen hoe de Bit Error Rate (BER) wordt bepaald.					X	4-5-2018	
1.5.8	T	De kandidaat kan uitleggen wat bedoeld wordt met de begrippen Pre-BER en Post-BER en kan het verschil uitleggen.					X	4-5-2018	
1.5.9	T	De kandidaat kan het begrip Modulation Error Ratio (MER) toelichten en uitleggen hoe deze wordt bepaald.					X	4-5-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
1.5.12	T	De kandidaat kan uitleggen wat het effect van niveauveranderingen is op de Draaggolf Ruis Afstand (DRA).					X	1-1-2021	
1.6		Componentenspecificaties							
1.6.1	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder doorgangsdemping.					X	4-5-2018	
1.6.2	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder ontkoppeldemping.					X	4-5-2018	
1.6.3	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder reflectiedemping.					X	4-5-2018	
1.6.4	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder de versterkingsfactor.					X	4-5-2018	
1.6.5	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder het ruisgetal van een versterker.					X	4-5-2018	
1.6.6	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder CSO, CTB en XMOD.					X	4-5-2018	
1.6.7	T	De kandidaat kan uitleggen, wat wordt verstaan onder OMI.			X	X		5-5-2018	
2.		Wet, regelgeving en normen							
3.		Administratie en netwerk registratie							
3.1		Algemeen							
3.1.6	T	De kandidaat kan met behulp van de civiel technische tekening de locatie van de lasclosure bepalen. Dit zowel voor bestaande als nieuwe locaties.			X		X	11-4-2018	
3.1.7	T	De kandidaat kan met behulp van een las schema in een lasclosure, Las/patch kast of Las/patch lade de juiste glasvezelkabel, tubes en vezels bepalen.			X		X	11-4-2018	
3.1.9	P	De kandidaat kan met behulp van een vloerplan de juiste kastlocatie in een technische locatie bepalen.		X		X	X	2-8-2018	
3.1.10	P	De kandidaat kan met behulp van een kast/rack tekening de juiste locatie in een kast/rack bepalen.		X		X	X	2-8-2018	
3.3		Tooling							

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
3.3.1	P	De kandidaat kan de, voor zijn onderhouds- en beheerwerkzaamheden, benodigde informatie halen uit de toepasselijke netwerkregistratiesystemen.					X	4-5-2018	
4.		Ontwerpen							
5.		Netwerkconcepten, apparatuur en materialen							
5.1		Frequentieband en wijknetconcept							
5.1.1	T	De kandidaat kan benoemen van welke frequentiebanden (algemene benamingen) het CALnet gebruik maakt.	HF, VHF, UHF			X	X	19-3-2018	
5.1.2	T	De kandidaat kan benoemen welke frequentieband gebruikt wordt voor de distributie van diensten.	85 - 862 MHz, Docsis 3.1 => 258 - 1218 MHz			X	X	19-3-2018	
5.1.3	T	De kandidaat kan benoemen welke frequentieband gebruikt wordt voor de retourdiensten.	5 - 65 MHz, Docsis 3.1 => 5 - 204 MHz			X	X	19-3-2018	
5.2		Optische golflengtes							
5.2.1	T	De kandidaat kan benoemen welke golflengtes in het optisch netwerk worden gebruikt.	Infrarood banden		X	X	X	11-4-2018	
5.2.2	T	De kandidaat kan uitleggen welke gevaren er zijn voor ogen en lichaam wanneer gewerkt wordt met of nabij actieve optische apparatuur en actieve vezels.	IEC 60825		X	X	X	11-4-2018	
5.3		Metten en meettechnieken							
5.3.1	T	De kandidaat kan toelichten hoe het signaalniveau van een analog TV kanaal (PAL) wordt bepaald.				X	X	27-4-2018	
5.3.2	T	De kandidaat kan toelichten hoe het signaalniveau van een QAM kanaal (DTV/Docsis) wordt bepaald.				X	X	27-4-2018	
5.3.3	T	De kandidaat kan de belangrijkste type niveaumetingen, zoals kunnen worden uitgevoerd met een signaalniveaumeter, toelichten.	Single channel, Tilt, Limited en Full scan			X	X	27-4-2018	
5.3.4	P	De kandidaat kan een signaalniveaumeting uitvoeren.				X	X	27-4-2018	
5.3.5	T	De kandidaat kan toelichten op welke principes een "sweep"meting is gebaseerd en hoe deze wordt uitgevoerd.				X	X	27-4-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
5.3.6	P	De kandidaat kan een meting op het downstreamsignaal uitvoeren met behulp van de "sweep"methode. Dit inclusief het maken van een referentie.				X	X	27-4-2018	
5.3.7	P	De kandidaat kan een meting op het upstreamsignaal uitvoeren met behulp van de "sweep" methode. Dit is inclusief het maken van een referentie.				X	X	27-4-2018	
5.3.8	P	De kandidaat kan op de voorgeschreven wijze een signaal inkoppelen ten behoeve van het inregelen van het upstreampad.	Voorschrift netbeheerder.			X	X	27-4-2018	
5.3.9	T	De kandidaat kan toelichten hoe het upstream meten met behulp van een Return Path Generator en een spectrumanalyser met videoterugkoppeling (Bijvoorbeeld IMD, Ingress Monitoring & Detection) werkt.	Voorschrift netbeheerder.			X	X	27-4-2018	
5.3.13	P	De kandidaat kan optische metingen uitvoeren m.b.v. een powermeter (niveau en demping).			X	X	X	11-4-2018	
5.3.14	T	De kandidaat kan het meetprincipe van een OTDR meting toelichten.			X	X	X	11-4-2018	
5.3.15	T	De kandidaat kan toelichten waar bij de instelling van een OTDR-meter de uitdrukkingen refractie of-brekingsindex, pulsbreedte, dode zone, range, markers, TPA en LSA voor staan en hoe die worden bepaald.			X	X	X	11-4-2018	
5.3.16	T	De kandidaat kan met de OTDR tweezijdige metingen uitvoeren en kan met de meetwaarden de gemiddelde waarden berekenen en toelichten waarom deze berekeningen worden gedaan.			X		X	11-4-2018	
5.3.17	T	De kandidaat kan voor-en naspanhaspels tijdens een OTDR meting toepassen en kan toelichten waarom deze worden gebruikt.			X	X	X	11-4-2018	
5.3.24	T	De kandidaat kan het meetprincipe van een power meting toelichten.			X	X	X	7-5-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
5.3.25	T	De kandidaat kan het meetprincipe van een spectrumanalyzer toelichten.					X	24-8-2018	
5.3.26	T	De kandidaat kan de diverse instelmogelijkheden op een spectrumanalyzer toelichten.					X	24-8-2018	
5.3.27	T	De kandidaat kan de diverse modulatievormen op een spectrumbeeld herkennen en benoemen.					X	24-8-2018	
5.3.28	P	De kandidaat kan een vermogensmeting uitvoeren met behulp van een spectrumanalyzer.					X	24-8-2018	
5.3.29	P	De kandidaat kan met behulp van een CAI tester een constellatiediagram zichtbaar maken.					X	24-8-2018	
5.3.30	T	De kandidaat kan bij beoordeling van een constellatiediagram de gebruikte modulatietechniek en de afwijkingen ten opzichte van het normaalbeeld met de onderliggende oorzaak beschrijven.					X	24-8-2018	
5.5		Optische apparatuur							
5.5.1	P	De kandidaat kan de optische niveaus bepalen van optische apparatuur.			X	X	X	11-4-2018	
5.5.2	T	De kandidaat kan de functie van optische verzwakkers toelichten en herkennen in het netwerk.			X	X	X	11-4-2018	
5.5.3	P	De kandidaat kan optische verzwakkers op juiste wijze plaatsen in een optische CAI netwerk.				X	X	2-8-2018	
5.5.4	P	De kandidaat kan optische verzwakkers op juiste berekenen en selecteren in het optische CAI netwerk.				X	X	2-8-2018	
5.5.5	P	De kandidaat is in staat om optische apparatuur op de juiste wijze te berekenen en selecteren in het optisch cai-netwerk.				X	X	2-8-2018	
5.5.6	P	De kandidaat is in staat om een optische node op juiste wijze in te stellen en af te regelen.	Voorschrift netbeheerder en voorschrift leverancier.			X	X	2-8-2018	
5.6		Apparatuur technische locatie (HFC)							
5.6.1	T	De kandidaat kan toelichten wat de functie is van een ODF					X	11-4-2018	
5.6.2	T	De kandidaat kan toelichten wat de functie is van een CMTS.					X	11-4-2018	



Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
5.6.3	T	De kandidaat kan benoemen wat voor aansluitingen nodig zijn voor een CMTS.					X	24-8-2018	
5.6.4	T	De kandidaat kan toelichten wat de functie is van een EdgeQAM.					X	24-8-2018	
5.6.5	T	De kandidaat kan benoemen wat voor aansluitingen nodig zijn voor een EdgeQAM.					X	24-8-2018	
5.6.6	T	De kandidaat kan toelichten wat een Converged Cable Access Platform (CCAP) behelst.					X	24-8-2018	
6.		Civiele werkzaamheden							
7.		Installatie werkzaamheden							
7.1		Algemeen							
7.1.2	T	De kandidaat kan beschrijven wat de gevolgen van CPD kunnen zijn op de diensten		X		X	X	19-3-2018	
7.1.3	T	De kandidaat kan beschrijven waar CPD ontstaat en wat oorzaken voor CPD kunnen zijn.		X		X	X	19-3-2018	
7.1.4	T	De kandidaat kan benoemen welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de CPD effecten te voorkomen.		X		X	X	19-3-2018	
7.1.5	P	De kandidaat kan alle montagewerkzaamheden zo uitvoeren, dat effecten die CPD,ingress, reflectie, storingen en onveilige situaties tot gevolg kunnen hebben, worden voorkomen.	Voorschrift netbeheerder	X		X	X	19-3-2018	
7.1.6	P	De kandidaat kan zijn werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van zijn eigen veiligheid en die van anderen.	VCA, NEN 3140, NEN-EN-IEC 60825-1:2014	X	X	X	X	19-3-2018	
7.1.7	T	De kandidaat kan toelichten wat de gevaren zijn bij het verwerken van glasvezels en nabij glasvezels.			X		X	11-4-2018	
7.2		Binnenhuisinstallatie							
7.2.3	P	De kandidaat kan een RJ45 connector afmonteren op een UTP kabel.	T-568B	X		X	X	19-3-2018	
7.2.4	P	De kandidaat kan een UTP kabel controleren met behulp van een UTP tester.	Handleiding utp tester			X	X	19-3-2018	
7.5		Koppelingen en connectoren							

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
7.5.1	P	De kandidaat kan, volgens de geldende voorschriften, een f-connector afmonteren op een gangbare coax 9 of coax 12 kabel.	Lijst met geaccepteerde f-connectoren. EN-IEC 61169-24. Montage voorschrift leverancier.	X		X	X	19-3-2018	
7.5.4	P	De kandidaat kan de gangbare connectoren afmonteren op zogenaamde minicoax (quadshield) of vergelijkbare kabel.	Lijst met gangbare connectoren. Voorschrift netbeheerder en montagevoorschrift leverancier.	X		X	X	2-8-2018	
7.10		Glasvezel Las/patch kast							
7.10.1	P	De kandidaat kan volgens de geldende voorschriften, de glasvezel las/patch kast openen en weer afsluiten.	Voorschrift fabrikant			X	X	11-4-2018	
7.12		Glasvezel bekabeling							
7.12.5	P	De kandidaat kan in een technische locatie glasvezel patchkabels trekken en aansluiten. Dit zowel enkelvoudig als mtp bekabeling.	Voorschrift netbeheerder	X		X	X	2-8-2018	
7.13		Headend/Central Office meubilair en kabelgeleiding							
7.13.1	P	De kandidaat kan volgens de geldende voorschriften van de netbeheerder en de fabrikant een 19" kast plaatsen. Dit op de juiste plaats conform vloerplan.	Voorschrift netbeheerder en voorschrift fabrikant.	X		X	X	2-8-2018	
7.13.2	P	De kandidaat kan op de juiste wijze kabelgoten monteren.	Voorschrift netbeheerder en voorschrift fabrikant	X		X	X	2-8-2018	
7.13.3	P	De kandidaat kan op de juiste wijze en op de juiste plaats een optical distribution frame (ODF) plaatsen en inrichten.	Voorschrift netbeheerder en voorschrift fabrikant	X		X	X	2-8-2018	
7.13.4	P	De kandidaat kan op de juiste wijze glasvezelgoten monteren.	Voorschrift netbeheerder en voorschrift fabrikant	X		X	X	2-8-2018	
7.13.5	T	De kandidaat kan benoemen dat diverse soorten bekabeling gescheiden worden gerouteerd in kabelgeleidingssystemen.	NEN.EN-50174	X		X	X	2-8-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
7.13.6	T	De kandidaat kan benoemen dat bij overgangen van horizontale naar verticale kabelgeleiding speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Hij kan benoemen wat voor soort voorzieningen dat zijn.		X		X	X	2-8-2018	
7.13.7	P	De kandidaat kan diverse soorten bekabeling, gebruikelijk aanwezig in een datacenter, trekken en leggen in kabelgeleidingssystemen. Hij doet dit netjes en conform voorschrift.	Voorschrift netbeheerder en voorschriften fabrikanten.	X		X	X	2-8-2018	
7.13.8	T	De kandidaat kan het hot aisle/cold aisle principe in een technische locatie uitleggen.		X		X	X	2-8-2018	
7.13.9	P	De kandidaat kan de bekabeling conform de voorschriften van de juiste labels voorzien.	Voorschrift netbeheerder	X		X	X	2-8-2018	
7.14		Headend/Central Office apparatuur							
7.14.1	P	De kandidaat kan voorkomende apparatuurracks met de benodigde apparatuur in een 19" rack plaatsen. Dit volgens de geldende voorschriften en conform kast lay-out.	Voorschrift netbeheerder en voorschriften fabrikanten.	X		X	X	2-8-2018	
7.14.2	P	De kandidaat kan apparatuur in de 19" kasten volgens de geldende voorschriften aansluiten op de bekabelinginfrastructuur. Dit zowel voor data, glas, coax als voeding.	Voorschrift netbeheerder en voorschriften fabrikanten.	X		X	X	2-8-2018	
7.14.3	P	De kandidaat kan de kast intern volgens de geldende voorschriften bekabelen. Hij maakt hiervoor volgens de voorschriften gebruik van de beschikbare kabelgeleiding.	Voorschrift netbeheerder en voorschriften fabrikanten.	X		X	X	2-8-2018	
7.14.4	P	De kandidaat kan patchpanelen in een 19" rack plaatsen en afmonteren voor zowel data- als coaxbekabeling. Dit volgens de geldende voorschriften.	Voorschrift netbeheerder en voorschriften fabrikanten.	X		X	X	2-8-2018	
7.14.5	P	De kandidaat kan de apparatuur volgens de geldende voorschriften van de juiste labels voorzien.	Voorschrift netbeheerder	X		X	X	2-8-2018	
8.		Oplevering							
8.5		Het wijkcentrum							

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
8.5.1	P	De kandidaat kan met behulp van een optische powermeter bepalen of het optisch signaalniveau voldoet aan de eisen van de netbeheerder.	Voorschriften netbeheerder.			X	X	27-4-2018	
8.5.2	P	De kandidaat kan met behulp van een afregelvoorschrift en een handleiding een optische node configureren en afregelen. Dit zowel distributief als contributief.	Voorschriften netbeheerder, handleiding versterker.			X	X	27-4-2018	
8.6		De glasvezelverbinding							
8.6.1	P	De kandidaat kan met behulp van een OTDR de lengte van een glasvezelkabel bepalen.			X	X	X	11-4-2018	
8.6.2	P	De kandidaat kan met behulp van een OTDR de totale demping van een glasvezelverbinding bepalen.			X	X	X	11-4-2018	
8.6.3	P	De kandidaat kan met behulp van een OTDR de totale reflectie van een glasvezelverbinding bepalen.			X	X	X	11-4-2018	
8.6.4	P	De kandidaat kan met behulp van een OTDR de reflectie, demping en afstand van alle events, zoals connectoren en lassen, in een glasvezelverbinding bepalen.			X	X	X	11-4-2018	
8.6.5	P	De kandidaat kan met behulp van een OTDR te strakke bochten en knellingen in een glasvezelverbinding bepalen.			X	X	X	11-4-2018	
8.6.6	P	De kandidaat is in staat om een duidelijke meetrapportage te maken en deze te beoordelen.				X	X	2-8-2018	
8.6.7	P	De kandidaat is in staat om van de met behulp van een OTDR gemeten waarden van events te beoordelen en aan te geven of deze voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.			X		X	1-1-2021	
8.7		Optische connectoren en koppelingen							
8.7.1	P	De kandidaat kan met behulp van een Videomicroscoop optische connectoren controleren en hun status toelichten.		X	X	X	X	11-4-2018	
8.7.2	P	De kandidaat kan met behulp van diverse reinigingsmiddelen optische connectoren en koppelingen verantwoord reinigen.	Voorschriften netbeheerder	X	X	X	X	11-4-2018	
8.8		Headend/Central Office apparatuur							

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
8.8.1	P	De kandidaat kan een optische zender instellen en afregelen conform concept.	Voorschriften netbeheerder en voorschriften fabrikant			X	X	2-8-2018	
8.8.2	P	De kandidaat kan het optische ingangsniveau van een optische ontvanger correct instellen met behulp van dempers.				X	X	2-8-2018	
8.8.3	P	De kandidaat kan een optische ontvanger instellen en afregelen conform concept.	Voorschriften netbeheerder en voorschriften fabrikant			X	X	2-8-2018	
8.8.4	P	De kandidaat kan een "headend" versterker instellen en afregelen conform concept..	Voorschriften netbeheerder en voorschriften fabrikant			X	X	2-8-2018	
9.		Diensten							
10.		Beheer en onderhoud							
10.1		Algemeen							
10.1.9	P	De kandidaat kan een signaalniveau probleem in het hoofdnet lokaliseren en verhelpen. Dit zowel voor retour- als distributiesignalen.					X	24-8-2018	
10.1.10	P	De kandidaat kan een signaalkwaliteitsprobleem in het hoofdnet lokaliseren en verhelpen. Dit zowel voor retour- als distributiesignalen.					X	24-8-2018	
10.1.11	P	De kandidaat kan in een technische locatie kasten, bekabeling en apparatuur controleren op juiste montage, instellingen en afregeling en het resultaat rapporteren.	Voorschrift netbeheerder				X	24-8-2018	
10.6		Het wijkcentrum							
10.6.1	P	De kandidaat kan een wijkcentrum controleren op juiste montage, instellingen en afregeling en het resultaat rapporteren. Dit zowel voor het HF-, optisch- als net/televoedingdeel.	Voorschrift netbeheerder				X	24-8-2018	
11.		Gereedschappen, meetapparatuur en middelen							
11.2		Visual Fault Locator							
11.2.1	P	De kandidaat kan volgens de geldende voorschriften fabrikant een VFL toepassen.	voorschriften fabrikant		X	X	X	11-4-2018	

Nr	T/P	Omschrijving	Documentatie	B5	C4	C5	D5	Actief sinds	Vervallen sinds
11.3		Videomicroscop							
11.3.1	P	De kandidaat kan een videomicroscop volgens de geldende voorschriften fabrikant toepassen.	voorschriften fabrikant	X	X	X	X	11-4-2018	
11.4		Powermeter en lichtbron							
11.4.1	P	De kandidaat kan een powermeter en lichtbron volgens de geldende voorschriften fabrikant instellen en gebruiken.	voorschriften fabrikant		X	X	X	11-4-2018	
11.5		Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)							
11.5.1	P	De kandidaat kan een OTDR volgens de geldende voorschriften fabrikant instellen en gebruiken.	voorschriften fabrikant		X	X	X	11-4-2018	
11.7		Reinigingsmiddelen							
11.7.1	P	De kandidaat kan de reinigingsmiddelen volgens de geldende voorschriften fabrikant gebruiken.	voorschriften fabrikant	X	X	X	X	11-4-2018	
11.7.2	T	De kandidaat kan de risico's die horen bij het werken met reinigingsmiddelen toelichten.		X	X	X	X	11-4-2018	
11.8		CAI meetinstrumenten							
11.8.1	P	De kandidaat kan met een Docsistester de up- en downstream parameters meten.	voorschriften fabrikant				X	4-5-2018	